




Regione Lombardia

AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ARU 01 (Zingonia)

PIANO ATTUATIVO

ANALISI PREZZO RIFACIMENTO MANTO STRADALE

Scala	Codice commessa	Attività	Presidio	Contenuto	Numero	Revisione	File di riferimento
	B-103-12	PA		UR	All. F	00	B-103-12-PA-UR-All.F-00
Data	Descrizione	Redatto		Verificato		Approvato	
11/11/13							

 Infrastrutture Lombarde		Ing. Guido BONOMELLI					

Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

Comune di CISERANO
Provincia di BERGAMO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ARU01 (Zingonia)
Analisi prezzo rifacimento manto stradale

Data, 11/11/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	COMPUTO METRICO INTERVENTO SU STRADE E MARCIAPIEDI (SpCat 1)							
1 / 1 H.4.18.005.a 00 01/10/2013	Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose, compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche, quantità minima 1000 m2: per profondità fino a 3 cm SCARIFICA ASFALTI LARGHEZZA STRADA 10.00 metri		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO m2					10,00	2,86	28,60
2 / 2 A.4.10.034.cc cc00 22/10/2013	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) ASFALTO peso 1.2 t/m3	1,20	1,00	10,000	0,030	0,36		
	SOMMANO t					0,36	11,00	3,96
3 / 3 A.4.10.036.cc cc00 22/10/2013	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi ASFALTO peso 1.2 t/m3	1,20	1,00	10,000	0,030	0,36		
	SOMMANO t					0,36	4,00	1,44
4 / 4 H.4.15.030.b 00 24/09/2013	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm TAPPETINO D'USURA		1,00	10,000		10,00		
	SOMMANO m2					10,00	6,25	62,50
5 / 5 H.4.25.005.b 00 15/10/2013	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza striscia 15 cm SEGNALETICA ORIZZONTALE	3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	0,70	2,10
6 / 6 H.4.18.005.a 00 24/10/2013	Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose, compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche, quantità minima 1000 m2: per profondità fino a 3 cm SCARIFICA ASFALTI MARCIAPIEDI LARGHEZZA MARCIAPIEDI 1.50 metri	2,00	1,00	1,500		3,00		
	SOMMANO m2					3,00	2,86	8,58
7 / 7 H.4.18.005.b 00	Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazioni bituminose, compresa la pulitura delle superfici, il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto alle							
	A R I P O R T A R E							107,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107,18
24/10/2013	discariche, quantità minima 1000 m2: per ogni cm di profondità oltre ai 3 cm SCARIFICA ASFALTI MARCIAPIEDI + 7 cm LARGHEZZA MARCIAPIEDI 1.50 metri (par.ug.=2,00*7)	14,00	1,00	1,500		21,00		
	SOMMANO m2					21,00	0,95	19,95
8 / 8 A.4.10.034.cc00 24/10/2013	Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER 170302 - rifiuti speciali non pericolosi) ASFALTO peso 1.2 t/m3 *(par.ug.=1,2*2)	2,40	1,00	1,500	0,100	0,36		
	SOMMANO t					0,36	11,00	3,96
9 / 9 A.4.10.036.cc00 24/10/2013	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi ASFALTO peso 1.2 t/m3 *(par.ug.=1,2*2)	2,40	1,00	1,500	0,100	0,36		
	SOMMANO t					0,36	4,00	1,44
10 / 10 001 24/10/2013	Rimozione del solo cordolo in calcestruzzo, carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata RIMOZIONE CORDOLI IN CLS	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	2,50	5,00
11 / 11 A.4.60.030.d00 24/10/2013	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compreso sigillature, escluso lo scavo: sezione 12/15x25 cm NUOVI CORDOLI IN CLS	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	27,24	54,48
12 / 12 A.4.20.010.a00 27/09/2013	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di ** Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3 CLS PER RINFIANCO CORDOLI IN CLS	2,00	1,00	0,300	0,300	0,18		
	SOMMANO m3					0,18	110,84	19,95
13 / 13 H.4.15.020.a00 24/10/2013	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi), al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore 8 cm TOUT VENANT BITUMATO PER MARCIAPIEDI	2,00	1,00	1,500		3,00		
	SOMMANO m2					3,00	11,62	34,86
14 / 14 H.4.15.030.b00 24/10/2013	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200, al 5,50-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa); compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 18 mm							
	A R I P O R T A R E							246,82

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							265,57
15 / 15 001 24/10/2013	INCIDENZA PER SISTEMAZIONI FONDO STRADALE (SpCat 2)							
	Incidenza per interventi sulla sede stradale per rintasamenti degli avvallamenti, chiusura buche con binder o altro materiale risultante idoneo, rimozione ed eventuale rimessa in quota di chiusini e caditoie Incidenza 10% circa		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	26,56	26,56
	Parziale INCIDENZA PER SISTEMAZIONI FONDO STRADALE (SpCat 2) euro							26,56
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (SpCat 2) euro							26,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							292,13
	T O T A L E euro							292,13
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

